

常州人脸识别厂家

生成日期: 2025-10-23

人脸识别一体机可以和通道闸机、广告门、平移门、道闸、各类门禁等组合使用，主要识别方式除了刷脸、还可以刷卡、刷证件或者兼容更多的扫码、指纹等识别方式。持居民身份证的公民可通过人脸识别技术（1:1比对识别）自助通过闸机，也可以现场采集人脸信息与本地预存人脸信息库（1:N比对识别）白名单的身份查验。是新一代具有高安全性、高稳定性、高效率性的自助闸机设备。还可以与人脸识别测温门禁一体机使用，产品可配套应用于市面通用的任何通道闸（翼闸、摆闸、三辊闸等）、门禁及广告门，可直接输出开闸信号和韦根信号；可广泛应用于自家门口、小区门禁、学校进出口、道闸通道、写字楼、地铁、机场、高铁等场景。与传统的刷门禁卡，密码，指纹锁等门禁系统相比，当前的人脸识别门禁系统是近被广泛应用于各个社区单位。因此很多社区和写字楼、商场、机关单位等等场所都在使用。相比其他门禁系统，人脸识别门禁系统主要有以下这些优势。

工地实名制闸机配合人脸识别佩戴安全帽通过人像识别后进入工地，保障工人生命安全。常州人脸识别厂家

n人脸识别智能终端是一款基于安卓系统的智能硬件终端n基于Rockchip3288四核Cortex-A17处理芯片n更佳感官体验n标配4G网络，布网更容易n结构精致，更佳使用操作体验n人脸识别可开放接口给合作伙伴/软件商进行二次开发n可选配指纹识别、身份证读取模块n适用于安检、门禁、考勤、支付等人脸识别场景n可支持定制化开发主控模块CPU Rockchip3288四核Cortex-A17处理器内存2GB DDR3存储16G电源适配器12V,3A显示触摸模块触控器尺寸：10点触摸3mm厚钢化膜玻璃面板显示器尺寸：寸IPS高亮,接口EDP,显示分辨率1920*1080 60fps其它外设模块网络与制式4GLTE FDD B1/B3/B5/B8 LTE TDD B38/B39/B40/B41 WIFI: 标配4G网络喇叭Ø50喇叭120mm*60mm*26多媒体声音继电器1路继电器LED灯板组件暖白色LED刷卡模块IC卡模块尺寸375mm(L)*220mm(W)*36mm常州人脸识别厂家本地安装人脸识别设备、门禁一体机、监控、速通门、通道闸等。

3、智能故障信息转发，当使用线材、设备等产品有故障时，解码器会将收集的故障信息转发管理中心机，并作相应的字符提示(此类解码器属于智能型解码器，现在多流行用单片机，采用程序控制，并且要整个联网系统设计了线路自动巡视功能的支持！)楼宇对讲的解码器一般为塑料盒或铁盒，用螺钉固定于弱电管井中。一般的解码器，第二代的解码器多只有隔离保护系统电源、规范楼层接线与解码分配的功能，需要编地址码；第三代智能楼宇对讲系统多采用智能型的解码器，他们多数系统自带线路自动巡视功能，要编地址码！从布线、美观、检修等角度考虑：解码器一般为一层一个或多个为宜，不宜多层共同使用。楼宇对讲系统中的联网转换器部份厂家叫楼宇对讲的路由器、楼宇对讲的集线器等等，但他确实是联网系统中的不可缺少的部份配件设备，说他是楼宇对讲系统中的路由器一点不为过！他的功能是：1、隔离联网系统与单元楼系统，规范整个联网系统的布线、接线，隔离保护了联网系统与单元楼系统；让两个系统互不干扰，又相互统一2、调均联网系统与单元楼系统的信号不彼此配；3、转发各类的故障信息给管理中心机；联网转换器多是安装在单元楼的单元主机旁边。

人行通道闸的速通门和摆闸到底有没有区别，专业生产速通门的江苏汉武智能公司可以直接告诉您，肯定有区别，没错，这两款都是管理人行通道闸，也都的靠左右摆动实现过人的特点，说到底，速通门是摆闸的升级版，可以从外观，机芯结构，产品使用性能等有本质上的区别A外观摆闸我们在很多小区，写字楼都可以看到，设定摆闸主要是为方便过单车，电动车，摩托车等，摆闸外观一般宽度单机芯280mm双机

芯300mm宽，指示灯点阵指示灯，摆臂大部分采用304不锈钢制作，也有少部分有机玻璃，摆闸整个外观看起来厚重的感觉。但速通门外观看，比较细长，看起来轻巧，华丽的感觉，机芯结构小，单机芯一般一般宽150mm□双机芯一般210mm左右，长1500mm左右，长度可以根据客户要定。刷卡窗口比较细长，指示灯也小一点，摆臂基本是有机玻璃或钢化玻璃，摆臂驱动杆比较粗一点，直径51-63mm□从外观看，制作工艺和整体外形都显得**，大气。从外观就能感受到他们之间区别所在，速通门就是高大上□B□机芯摆闸机芯采用滑动摩擦，四轮四槽原理，传动效率低，靠轮和槽90°定位，摆臂每次摆动，槽轮就会滑动摩擦一次，定位也是靠死的机构定位，摆臂遇到外力，不加防撞装置的话，直接撞伤机芯或摆臂。覆盖社区、办公、商业、校园、酒店、工地等多个场 景，积极落实新基建浪潮下的人工智能技术应用。

人脸识别门禁系统的优势相较于以上两种门禁卡，人脸识别门禁系统的优势比较明显，基于人的面部特征进行识别，不需要带卡，刷脸就可通行，所以人脸识别门禁系统越来越受欢迎。随着技术的不断进步突破，其上存在的问题将会迎刃而解，在未来，人脸识别门禁系统功能将会越来越强大，应用也将会越来越***，高效提高来访者通行率的同时，将会为访客带来全新的体验。人脸检测识别系统基于深度学习神经网络，具有成本低、检测快、准确率高、自动学习等优点。解决方案支持私有部署，无需连入互联网也可以精细检测和识别人脸，真正的离线人脸识别系统。并且行业内提供灵活的开放接口，只需几行代码即可在原有的系统上实现人脸识别的功能，可以对接到商城系统、会员管理系统、一卡通系统、小程序□OA办公系统□ERP系统等任意系统。人脸识别方式人脸识别是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。针对输入的人脸图像或者视频流，首先判断其是否存在人脸，如果存在人脸，则进一步的给出每个脸的位置、大小和各个主要面部的位置信息。然后依据这些信息，进一步提取每个人脸中所蕴涵的身份特征数据，并将其与已知的人脸进行对比，从而识别每个人脸的身份。人脸识别测温是**期间大力发展出来的，配合闸机、速通门、通道门、门禁、广告门、平移门等设备一起应用。常州人脸识别厂家

功能 人脸检测 同时检测跟踪 5 个人 识别模式 人脸、卡、人脸&卡、人证比对（须外接身份证阅读器） 。常州人脸识别厂家

人脸识别一体化终端 产品型号Uface-M5201-GH屏幕尺寸5英寸□170°IPS液晶屏 分辨率480×854摄像机分辨率200W像素 类型RGB摄像头 光圈F2.4 焦距6mm 白平衡自动 宽动态支持 垂直广角 水平广角 **参数CPU4核，1.8 GHz 存储容量内存2G□储存8G接口音频1路音频输出□line out□ 视频HDMI2.0 Type-A接口 1个 串行通讯接口1个RS232接口 复位接口设备背面RESET小孔 网络接口1个RJ45 10M/100M自适应以太网口功能人脸检测同时支持检测**5个人 1□N人脸识别误识别率万分之三的条件下，识别准确率99.7% 陌生人检测支持 识别距离配置支持 UI界面配置支持 设备远程升级支持 部署方式支持公网、局域网使用常规参数防护等级IP42□一定的防尘防水功能 电源DC12V□±10%□ 工作温度-10℃～60℃（可选配恒温器） 工作湿度10%～90 % 功耗10W MAX 设备尺寸536.25*φ114mm□高*直径） 重量≈5kg常州人脸识别厂家

无锡欧瑞达物联技术有限公司办公设施齐全，办公环境优越，为员工打造良好的办公环境。致力于创造***的产品与服务，以诚信、敬业、进取为宗旨，以建蓝卡, 汉武, 海康威视, 科裕, 欧瑞达产品为目标，努力打造成为同行业中具有影响力的企业。公司不仅*提供专业的一、弱电安防系统

主要有停车场车牌识别系统、监控系统、门禁系统、人脸识别、速通门、通道闸设备等

二、物联网领域

主要有智能锁，指纹锁、电子锁、密码锁等。

三、弱电工程安装

主要有1、防盗报警系统

2、公共广播系统

3、楼宇可视对讲系统

- 4、门禁一卡通系统
- 5、视频会议系统
- 6、视频监控系统
- 7、停车场管理系统
- 8、智能家居系统
- 9、综合布线系统

10、机房建设系统等，同时还建立了完善的售后服务体系，为客户提供良好的产品和服务。无锡欧瑞达物联始终以质量谋发展，把顾客的满意作为公司发展的动力，致力于为顾客带来***的车牌识别，通道闸，监控，智能锁。